



ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS :

ROMACON Pipeline Products
Slotsekullen 15
5986 PE Helden-Beringe
The Netherlands

Nom de l'accessoire représentatif :

Snapclamp / diamètre 15 à 22 mm / longueur 75 mm

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **05 ACC NY 059**

Date de réalisation des essais d'inertie : /

Commentaires : /

Famille d'accessoires couverte par l'ACS :

MANCHONS DE RÉPARATION

Références :

Snapclamp / diamètres 15 à 22 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 21 à 25 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 26 à 30 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 33 à 37 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 37 à 41 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 42 à 45 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 48 à 51 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 50 à 54 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 55 à 58 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 60 à 64 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 62 à 66 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 65 à 69 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 69 à 73 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 71 à 76 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 74 à 80 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 87 à 93 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 94 à 100 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 99 à 104 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 105 à 111 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 112 à 117 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 115 à 121 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 120 à 126 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm

Attestation délivrée par :

Marc Boualam
Responsable du Service Alimentarité des Matériaux

Signature :

Date de délivrance : 05 Juillet 2005
Date d'expiration : 05 Juillet 2010


Famille d'accessoires couverte par l'ACS :
MANCHONS DE RÉPARATION
Références :

Snapclamp / diamètres 126 à 131 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 131 à 136 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 139 à 145 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 156 à 162 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 167 à 173 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 173 à 179 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 200 à 206 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 217 à 223 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 223 à 229 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 272 à 278 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 Snapclamp / diamètres 323 à 329 mm / longueurs 75, 150 et 225 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 44 à 51 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 48 à 55 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 52 à 59 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 57 à 64 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 60 à 67 mm / longueurs 150, 200, 250 et 300 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 63 à 70 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 67 à 74 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 70 à 77 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 73 à 80 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 75 à 83 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 82 à 90 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 87 à 97 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 95 à 104 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 98 à 108 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 102 à 112 mm / longueurs 150, 200, 250, 300 et 400 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 108 à 118 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 113 à 123 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 118 à 128 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 120 à 131 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 125 à 135 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 133 à 144 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 139 à 150 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 145 à 155 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 151 à 161 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 159 à 170 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 165 à 175 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 168 à 180 mm / longueurs 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 176 à 186 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 180 à 191 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 193 à 203 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 200 à 210 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 209 à 220 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 215 à 226 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 219 à 230 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm

Attestation délivrée par :

 Marc Boualam
 Responsable du Service Alimentarité des Matériaux

Signature :

Date de délivrance : 05 Juillet 2005

Date d'expiration : 05 Juillet 2010


Famille d'accessoires couverte par l'ACS :
MANCHONS DE RÉPARATION
Références :

RS-1 et RS-1A / diamètres 222 à 233 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 228 à 240 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 243 à 253 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 252 à 262 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 261 à 271 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 271 à 281 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 280 à 290 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 294 à 304 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 315 à 326 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 320 à 330 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 324 à 334 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-1 et RS-1A / diamètres 335 à 346 mm / longueurs 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 88 à 110 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 108 à 128 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 112 à 134 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 120 à 140 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 133 à 155 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 138 à 160 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 158 à 180 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 168 à 190 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 190 à 210 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 195 à 217 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 210 à 230 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 216 à 238 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 225 à 246 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 238 à 260 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 251 à 271 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 273 à 293 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 295 à 315 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 314 à 335 mm / longueurs 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 322 à 344 mm / longueurs 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 334 à 354 mm / longueurs 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 340 à 360 mm / longueurs 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 348 à 368 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 365 à 385 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 376 à 396 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 390 à 410 mm / longueurs 300, 400, 500 et 800 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 404 à 424 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 420 à 440 mm / longueurs 300, 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 440 à 460 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 457 à 477 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 468 à 488 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 488 à 508 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 500 à 520 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 520 à 540 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm

Attestation délivrée par :

 Marc Boualam
 Responsable du Service Alimentarité des Matériaux

Signature

Date de délivrance : 05 Juillet 2005

Date d'expiration : 05 Juillet 2010

**Famille d'accessoires couverte par l'ACS :****MANCHONS DE RÉPARATION****Références :**

RS-2 et RS-2A / diamètres 545 à 565 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 568 à 588 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 586 à 606 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 600 à 620 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 625 à 645 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 705 à 725 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 730 à 750 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 755 à 775 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 805 à 825 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-2 et RS-2A / diamètres 835 à 855 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 267 à 297 mm / longueurs 300 et 400 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 300 à 330 mm / longueurs 300 et 400 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 323 à 353 mm / longueurs 300 et 400 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 352 à 382 mm / longueurs 300, 400 et 500 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 378 à 408 mm / longueurs 300, 400 et 500 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 402 à 432 mm / longueurs 300, 400 et 500 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 429 à 459 mm / longueurs 300, 400 et 500 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 456 à 486 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 490 à 520 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 520 à 550 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 532 à 562 mm / longueurs 400, 500 et 600 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 545 à 575 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 570 à 600 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 586 à 616 mm / longueurs 500, 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 609 à 639 mm / longueurs 500, 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 615 à 645 mm / longueurs 500, 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 633 à 663 mm / longueurs 500, 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 654 à 684 mm / longueurs 500, 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 702 à 732 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 711 à 741 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 747 à 777 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 780 à 810 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 813 à 843 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 852 à 882 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 864 à 894 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 900 à 930 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 925 à 955 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 945 à 975 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-3 et RS-3A / diamètres 970 à 1000 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 19 à 23 mm / longueur 100 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 25 à 29 mm / longueur 100 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 32 à 36 mm / longueur 100 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 38 à 42 mm / longueur 100 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 44 à 51 mm / longueur 100 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 48 à 55 mm / longueur 100 mm

Attestation délivrée par :

Marc Boualam
 Responsable du Service Alimentarité des Matériaux

Signature :

Date de délivrance : 05 Juillet 2005

Date d'expiration : 05 Juillet 2010

**Famille d'accessoires couverte par l'ACS :****MANCHONS DE RÉPARATION****Références :**

RS-C et RS-CA / diamètres 54 à 58 mm / longueur 100 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 60 à 64 mm / longueurs 100 et 150 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 63 à 70 mm / longueurs 100 et 150 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 67 à 74 mm / longueurs 100 et 150 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 70 à 77 mm / longueurs 100 et 150 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 73 à 80 mm / longueurs 100 et 150 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 75 à 83 mm / longueurs 100 et 150 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 82 à 90 mm / longueurs 100 et 150 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 87 à 97 mm / longueurs 100 et 150 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 95 à 104 mm / longueurs 100, 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 98 à 108 mm / longueurs 100, 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 102 à 112 mm / longueurs 100, 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 108 à 118 mm / longueurs 100, 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 113 à 123 mm / longueurs 100, 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 118 à 128 mm / longueurs 100, 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 120 à 131 mm / longueurs 100, 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 125 à 135 mm / longueurs 100, 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 133 à 144 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 139 à 150 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 145 à 155 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 151 à 161 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 159 à 170 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 165 à 175 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 168 à 180 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 176 à 186 mm / longueurs 150 et 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 180 à 191 mm / longueur 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 193 à 203 mm / longueur 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 200 à 210 mm / longueur 200 mm
 RS-C et RS-CA / diamètres 209 à 220 mm / longueur 200 mm
 RS-O / diamètres 19 à 23 mm / longueurs 75 et 150 mm
 RS-O / diamètres 25 à 29 mm / longueurs 75 et 150 mm
 RS-O / diamètres 32 à 36 mm / longueurs 75 et 150 mm
 RS-O / diamètres 38 à 42 mm / longueurs 75 et 150 mm
 RS-O / diamètres 40 à 44 mm / longueurs 75 et 150 mm
 RS-O / diamètres 46 à 50 mm / longueurs 75 et 150 mm
 RS-O / diamètres 54 à 58 mm / longueurs 75 et 150 mm
 RS-O / diamètres 60 à 64 mm / longueurs 75 et 150 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 88 à 110 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 108 à 128 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 112 à 134 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 120 à 140 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 133 à 155 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 138 à 160 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 158 à 180 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 168 à 190 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm

Attestation délivrée par :

 Marc Boualam
 Responsable du Service Alimentarité des Matériaux

Signature :

Date de délivrance : 05 Juillet 2005

Date d'expiration : 05 Juillet 2010

**Famille d'accessoires couverte par l'ACS :****MANCHONS DE RÉPARATION****Références :**

RS-CC et RS-CCA / diamètres 190 à 210 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 195 à 217 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 210 à 230 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 216 à 238 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 225 à 246 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 238 à 260 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 251 à 271 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 273 à 293 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 295 à 315 mm / longueurs 200, 250, 300, 400 et 500 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 314 à 335 mm / longueurs 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 322 à 344 mm / longueurs 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 334 à 354 mm / longueurs 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 340 à 360 mm / longueurs 250, 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 348 à 368 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 365 à 385 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 376 à 396 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 390 à 410 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 404 à 424 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 420 à 440 mm / longueurs 300, 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 440 à 460 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 457 à 477 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 468 à 488 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 488 à 508 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 500 à 520 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 520 à 540 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 545 à 565 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 568 à 588 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 586 à 606 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 600 à 620 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 625 à 645 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 705 à 725 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 730 à 750 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 755 à 775 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 805 à 825 mm / longueurs 600 et 750 mm
 RS-CC et RS-CCA / diamètres 835 à 855 mm / longueurs 600 et 750 mm
 SSS / diamètres 68 à 78 mm / sorties 1/2", 3/4" et 1"
 SSS / diamètres 88 à 110 mm / sorties 1/2", 3/4", 1" et 1 1/4"
 SSS / diamètres 108 à 134 mm / sorties 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 et 2"
 SSS / diamètres 133 à 155 mm / sorties 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 et 2"
 SSS / diamètres 159 à 181 mm / sorties 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 et 2"
 SSS / diamètres 168 à 190 mm / sorties 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 et 2"
 SSS / diamètres 190 à 212 mm / sorties 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 et 2"
 SSS / diamètres 216 à 238 mm / sorties 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 et 2"
 SSS / diamètres 238 à 260 mm / sorties 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 et 2"
 SSS / diamètres 267 à 289 mm / sorties 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2 et 2"

Attestation délivrée par :

Marc Boualam

Responsable du Service Alimentarité des Matériaux

Signature

Date de délivrance : 05 Juillet 2005

Date d'expiration : 05 Juillet 2010

**Famille d'accessoires couverte par l'ACS :****MANCHONS DE RÉPARATION****Références :**

SSS / diamètres 324 à 346 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½ et 2"
 SSS / diamètres 356 à 378 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½ et 2"
 SSS / diamètres 386 à 406 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½ et 2"
 SSS / diamètres 419 à 439 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½ et 2"
 SSS / diamètres 457 à 479 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½ et 2"
 SSS / diamètres 479 à 501 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½ et 2"
 STS / diamètres 68 à 78 mm / sorties ½", ¾", 1"
 STS / diamètres 88 à 110 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼
 STS / diamètres 108 à 134 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½, 2"
 STS / diamètres 133 à 155 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½, 2"
 STS / diamètres 159 à 181 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½, 2"
 STS / diamètres 168 à 190 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½, 2"
 STS / diamètres 190 à 212 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½, 2"
 STS / diamètres 216 à 238 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½, 2"
 STS / diamètres 238 à 260 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½, 2"
 STS / diamètres 267 à 289 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½, 2"
 STS / diamètres 324 à 346 mm / sorties ½", ¾", 1", 1"¼, 1"½, 2"
 SST / diamètres 87 à 97 mm / longueurs 200 et 300 mm
 SST / diamètres 95 à 104 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 98 à 108 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 102 à 112 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 108 à 118 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 113 à 123 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 118 à 128 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 120 à 131 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 125 à 135 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 133 à 144 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 139 à 150 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 145 à 155 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 151 à 161 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 159 à 170 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 165 à 175 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 168 à 180 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 176 à 186 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 180 à 191 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 193 à 203 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 200 à 210 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 209 à 220 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 215 à 226 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 219 à 230 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 222 à 233 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 228 à 240 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 243 à 253 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 252 à 262 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 261 à 271 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm

Attestation délivrée par :

Marc Boualam

Responsable du Service Alimentarité des Matériaux

Signature :

Date de délivrance : 05 Juillet 2005

Date d'expiration : 05 Juillet 2010


Famille d'accessoires couverte par l'ACS :
MANCHONS DE RÉPARATION
Références :

SST / diamètres 271 à 281 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 280 à 290 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 294 à 304 mm / longueurs 200, 300, 400 et 500 mm
 SST / diamètres 315 à 326 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 SST / diamètres 320 à 330 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 SST / diamètres 324 à 334 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 SST / diamètres 335 à 346 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 SST / diamètres 340 à 360 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 SST / diamètres 364 à 384 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 SST / diamètres 376 à 396 mm / longueurs 300, 400, 500 et 600 mm
 SST / diamètres 390 à 410 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 404 à 424 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 420 à 440 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 440 à 460 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 457 à 477 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 468 à 488 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 488 à 508 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 500 à 520 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 520 à 540 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 545 à 565 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 568 à 588 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 586 à 606 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 600 à 620 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 625 à 645 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 654 à 674 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 672 à 692 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 702 à 722 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 727 à 747 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 755 à 775 mm / longueurs 400, 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 800 à 820 mm / longueurs 500, 600 et 750 mm
 SST / diamètres 826 à 846 mm / longueurs 500, 600 et 750 mm

Attestation délivrée par :

 Marc Boualam
 Responsable du Service Alimentarité des Matériaux

Signature :

 Date de délivrance : 05 Juillet 2005
 Date d'expiration : 05 Juillet 2010